

КП 2162-МЛ от 31.01.25

Коммерческое предложение

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, руб.	шт.	Итого
Камера созревания (2,06x1,4x2,2)			
Климатическая установка Atom Gold 7 с зимним комплектом до -35 на помещение 6.5куб\м, температурный диапазон +8+15С.			
Область применения средне-высокотемпературная климатическая система в комплекте с воздухоохладителем, с донагревателем (система осушения), автоматической системой управления (ЩУ-001.003) функции: охлаждение, увлажнение, нагрев, осушение, управление вентиляцией; и кронштейнами.	228 677,9	1	228 677,9
			
Увлажнение ультразвуковое УУЗ-300			
Характеристики			44 000
Генерация тумана, кг/ч			0,3
Дисперсия тумана, мкм			3÷5
Давление подаваемой воды, МПа(бар)			1 (10)
Воздухообмен, м3/мин			0,35
Потребляемая мощность, Вт			50Вт
Диаметр патрубка водяного тумана, мм			50
Масса, кг			4
Объем воды в резервуаре, л			2.5
Внешняя питающая сеть: Напряжение, В			220
Питание цепей управления: напряжение, В			24
Частота сети, мГц			2.4
Ресурс керамических дисков-резонаторов, ч			6000
Время установления рабочего режима, с			30
Расход воды, л/ч			0,3
Диаметр водопроводного фитинга, дюйм			1/2
Количество пьезоэлементов, шт			1
Диаметр вентилятора, мм			80
Габаритные размеры блока увлажнения ДхВхШ, мм			400x250x130



Погрешность показаний датчика,%	3		
Обязательно требуется водоподготовка (обратный осмос) корпус устанавливать в сухом помещении). Располагать патрубок выхода тумана после воздухоохладителя			
			
Система приточно-вытяжной установки с УФО – лампами (Приточная и вытяжная установки с регулировкой производительности и УФО – фильтром, обеззараживание воздуха 99.9%, анемостат)	38720	1	38720
			
Комплект климатического оборудования:	311397,9		
Расчет На поставку сэндвич-панелей и дополнительных материалов для сборки холодильной камеры с внутренним объемом 4,8 м3, и наружными габаритами (Д х Ш х В) 2060x1400x2200 мм+Дверь РДОП 900 1890 80 RAL 9003/RAL 9003 80 С Прав (Скрытый крепеж рама RAL, Картонная упаковка, Комплект крепления рамы, Способ крепления рамы: СП, Толщина стены: 80 Дверь с максимально допустимой высотой	169 195,67		

*Изготовление 30 рабочих дней, доставка ТК.

Итоговая стоимость 2х комплектов оборудования составляет 622795,80 рублей(без доставки и монтажа).

Температура достигается при теплоизоляции стен и потолка при толщине 60-80мм!

Цена актуальна 5 дней от даты выставления КП.

С уважением, компания «Атомус Групп»
 Отдел реализации проектов: Малахова Любовь
 Телефон+7 967 555-87-55, +7 992 507 48 16
 lyubov@atomusgroup.ru